

Навес над контрольным ульем

НАВЕС НАД КОНТРОЛЬНЫМ УЛЬЕМ - необходим для защиты его и весов, на которых он установлен, от осадков. Н. бывают различных конструкций, но лучшим считается разборной, который можно установить как на стационарной пасеке, так и на кочевом точке.

Н. для к. у. выглядит в виде будки, которая устанавливается на деревянные подставки. Будка состоит из двух продольных и двух боковых стен. Стенки делают из досок и деревянной обвязки в виде приспущенных жалюзи. Такое положение жалюзей хорошо предохраняет улей от намкания, даже при косом дожде. Высота будки — 175 см, ширина — 124 см. Передняя стенка не достигает дна до 50 см, это отверстие позволяет пчелам свободно вылетать за взятком. В задней стенке на всю ширину оставляют отверстие высотой 36 см, чтобы, не беспокоя пчел, следить за показаниями весов. Кроме того, отверстия усиливают вентиляцию в улье. Стенки Н. крепят болтами. Крышу делают двухскатную, крытую рубероидом.

Литература: Белик Э.В. Пчеловод. Словарь - справочник. - Ростов н/Д.: Феникс; Донецк: издательский центр "Кредо", 2007. <http://www.phoenixrostov.ru/> Феникс, <http://www.kredo.com.ua/> издательский центр "Кредо"

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, <http://www.medoviy.ru>